



2-32

Наименование	Значение
Сезон	Летняя
Род обуви	
Защитные свойства	Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от пониженных температур Для защиты от влаги
Гост	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97
По отрасли примен	Для ЖКХ Для охоты, рыбалки и активного отдыха Для охранной деятельности
Верх обуви	Юфть
Подкладка	Типика
Колодка	459
Тип подошвы	Двухслойный полиуретан
Подошва	ПУ-ПУ
Метод крепления	Литьевой
Подносок	Термопластичный (30Дж)
Допуст температура	от -25 до + 120
Единица измерения	Пара
Кол-во ед. в упак	10
Размерный ряд	35-47
Вес нетто	0,840
Цвет	Черный



АРТ. 2-361 (ВЕРХ ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ-МП)

Ботинки 2-61

Fourrure naturelle

Feuchtigkeitsbeständigkeit

АРТ. 2-351 (ВЕРХ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Ботинки 2-351

Fourrure naturelle

Schutz vor Öl und Ölprodukten

АРТ. 2-321 СВ(ВЕРХ ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)

Ботинки 2-321

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

Schutz vor allgemeiner industrieller Verschmutzung

Hochtemperaturschutz

Kalkschutz

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)