

# 1-11

 Наименование
 Значение

 Сезон
 Демисезонная

 Род обуви
 Мужская

Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,

щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли

Защитные св- Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от механических воздействий

Для защиты от механических воздеиствии Для защиты от пониженных температур

Для защиты от влаги

ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ 28507-99 Для строительной

примен Для строительной Для металлургической Для нефтегазохимической

**Верх обуви** юфть-кирза **Подкладка** Бесподкладочные

Колодка 459

Тип подошвы Однослойный полиуретан

Подошва ПУ-Ч

Литьевой

Подносок Металлический (200 Дж)

Допуст температура

крепления

от -20 до + 100

Единица измерения Пара

. Кол-во ед. в

10

упак Размерный

40-46

ряд

Цвет

Черный

## АРТ. 1-11 (32 СМ ЮФТЬ-КИРЗА)

Сапоги 32 см 1-11

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor allgemeiner industrieller Verschmutzung

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

#### АРТ. 1-12 (32 СМ ЮФТЬ)

Сапоги 32 см 1-12

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor allgemeiner industrieller Verschmutzung

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

#### АРТ. 1-13 (32 СМ ЮФТЬ-ШЕРСТЯНОЙ МЕХ)

Сапоги 32 см 1-13

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor allgemeiner industrieller Verschmutzung

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

# АРТ. 1-14 (32 СМ ЮФТЬ-КИРЗА-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Сапоги 32 см 1-14

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor allgemeiner industrieller Verschmutzung

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

## АРТ. 1-15 (32 СМ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Сапоги 32 см 1-15

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor mechanischer Beanspruchung

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

### АРТ. 1-16 (32 СМ ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)

Сапоги 32 см 1-16

Einlegesohle aus Metall

Schutz vor allgemeiner industrieller Verschmutzung

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)