



12-321 А Р

Наименование	Значение
Сезон	Летняя
Род обуви	
Защитные свойства	Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от пониженных температур Для защиты от влаги
Гост	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97
По отрасли примен	Для ЖКХ Для охоты, рыбалки и активного отдыха Для охранной деятельности
Верх обуви	Юфть
Подкладка	Типика
Колодка	459
Тип подошвы	Двухслойный полиуретан
Подошва	ПУ-ПУ
Метод крепления	Литьевой
Подносок	Термопластичный (30Дж)
Допуст температура	от -25 до + 120
Единица измерения	Пара
Кол-во ед. в упак	10
Размерный ряд	35-47
Вес нетто	0,840
Цвет	Черный



АРТ. 12-321 А Р (ЮФТЬ-П/П)

"Асфальтоукладчик"

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection haute température

Protection contre l'échelle

АРТ 12-251 А Р (ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ-П/П)

"Асфальтоукладчик"

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection haute température

Résistance à l'humidité

АРТ. 12-361 А Р (ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)

"Асфальтоукладчик" 12-361

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection haute température

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)