



1-21

Наименование	Значение
Сезон	Демисезонная
Род обуви	Мужская
Защитные сва	Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от механических воздействий Для защиты от пониженных температур Для защиты от влаги
Гост	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
По отрасли примен	Для строительной Для металлургической Для нефтегазохимической
Верх обуви	юфть-кирза
Подкладка	Бесподкладочные
Колодка	459
Тип подошвы	Однослойный полиуретан
Подошва	ПУ-Ч
Метод крепления	Литьевой
Подносок	Металлический (200 Дж)
Допуст температура	от -20 до + 100
Единица измерения	Пара
Кол-во ед. в упак	10
Размерный ряд	40-46
Цвет	Черный



АРТ. 1-21 (28 СМ ЮФТЬ-КИРЗА)

Сапоги 28 см 1-21

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

АРТ. 1-22 (28 СМ ЮФТЬ)

Сапоги 28 см 1-22

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

АРТ. 1-23 (28 СМ ЮФТЬ-ШЕРСТЯНОЙ МЕХ)

Сапоги 28 см 1-23

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

АРТ. 1-24 (28 СМ ЮФТЬ-КИРЗА-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Сапоги 28 см 1-24

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%
(К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

АРТ. 1-25 (28 СМ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Сапоги 28 см 1-25

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%
(К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

АРТ. 1-26 (28 СМ ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)

Сапоги 28 см 1-26

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%
(К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)