1-421

Наименование	Значение
Сезон	Демисезонная
Род обуви	Мужская
Защитные св-ва	Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от механических воздействий Для защиты от пониженных температур Для защиты от влаги
Гост	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
По отрасли примен	Для строительной Для металлургической Для нефтегазохимической
Верх обуви	юфть-кирза
Подкладка	Бесподкладочные
Колодка	459
Тип подошвы	Однослойный полиуретан
Подошва	ПУ-Ч
Метод крепления	Литьевой
Подносок	Металлический (200 Дж)
Допуст температура	от -20 до + 100
Единица измерения	Пара
Кол-во ед. в упак	10
Размерный ряд	40-46
Цвет	Черный

1-421 (32 СМ ЮФТЬ-МП)

Сапоги 32 см 1-421

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Тп)

Защита от повышенных температур (Тр)

Защита от повышенных температур (Ти)

АРТ. 1-421 Д (32 СМ, ЮФТЬ-МП-БАЙКА)

Сапоги 32 см 1-421 Д

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Ти)

АРТ. 1-451 (ЮФТЬ-МП-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Сапоги 1-451

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Тп)

Защита от повышенных температур (Тр)

Защита от повышенных температур (Ти)

15-421 (24 СМ-ЮФТЬ-МП)

Сапоги 24 см 15-421

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Тп)

Защита от повышенных температур (Тр)

Защита от повышенных температур (Ти)

АРТ. 15-421 Д (24 СМ-ЮФТЬ-МП-БАЙКА)

Сапоги 24 см 15-421 Д

Защита от общепроизводственных загрязнений (З)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Тп)

Защита от повышенных температур (Тр)

Защита от повышенных температур (Ти)

АРТ. 15-451 (24 СМ-ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ-МП)

Сапоги 24 см 15-451

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нс)

Защита от нефти и нефтепродуктов (Нм)

Защита от механических воздействий (Мун 200)

Защита от проколов и порезов (Мп)

Защита от повышенных температур (Тп)

Защита от повышенных температур (Тр)

Защита от повышенных температур (Ти)